

脱ドライ・超近代ウェットシステム!!

国内企業でウェット洗浄点数年間10万点以上、10年間の実績!

ウェットのさらに新たな可能性を追求しました!

高品質・高生産性! ウェット用洗剤・加工仕上剤

ウェット・マジシャン

ドライの素材感を大切に洗い上げるウェット!!

< 特長 >

- ★ ウェット・マジシャンの投入のみで、洗浄・加工・防縮・防しわ・移染防止効果を発揮します。
- ★ 特殊加工剤成分の効果であらゆる繊維に適度にソフトな風合いと平滑性を与え、失われるハリを補います。
- ★ ウェット洗浄により生じた繊維の収縮や衣類の型崩れも、蒸気をあてながら仕上げることで、浸透している特殊加工剤成分の働きによって復元できます。
- ★ 従来のウェット用洗剤・加工剤に比べ、洗浄後、乾燥後のしわが大幅に減少します。
- ★ 仕上げにおけるしわの伸び、アイロンの滑りがよく、作業性を大幅に向上させます。
- ★ きつい汚れには<プレ・マジック (前処理剤)>、加工に<マジック・トリートメント (加工仕上剤)>、<テンション・キーパー (特殊のり)>を使用することにより、用途、対象製品に応じた品質と作業性を実現します。

< 製品性能イメージ > ☆5段階 ☆は+ ☆は-

製品性能・特徴	ウェット・マジシャン
滑り	☆☆☆
ハリ	☆☆☆☆
柔軟	☆☆☆
洗浄力	☆☆☆

+

マジック・トリートメント
☆☆☆+☆☆
☆☆☆☆-
☆☆☆+☆☆
☆☆☆

+

テンション・キーパー
☆☆☆☆☆
☆☆☆+☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆

※ 各製品の投入量の増減で洗浄・加工の調整が可能です。

< 標準使用量 > 水量の0.1~0.2%

< 成分・性状 >

★ アニオン界面活性剤(高級アルコール系) ノニオン界面活性剤
特殊活性樹脂剤 防縮剤 安定剤 脱臭・消臭剤 抗菌剤

★ pH: 弱酸性

< 内容量/荷姿 >

★ 4L/ボトル (PP) 入り ★ 16L/タフテナー (外装:ダンボール 内装:PP・PE) 入り

※長期間(3ヶ月以上)保存されると若干、分離、沈殿等がみられることがありますが性質に異常はありません。軽く振ってからご使用下さい。

※カタログ、ラベルは予告なく変更することがございます。



株式会社マサキ

〒939-1351 富山県砺波市千代147

TEL: 0763-33-1635 FAX: 0763-33-1638

Masaki

http://www.mskism.com

mskism.com

検索

< 品物の仕分け・分類 >

- ・染色の弱い品物、極端な色落ちのおそれのある品物は避けてください。
- ・基本的に水洗×の表示の品物の分類として参照して下さい。

素材による仕分け・分類	そのままウエット可能	ネットに入れると可能	ウエット不可
ウール100% ポリエステル（ポリウレタン）混紡製品	スーツ上着・ジャケット スラックス・パンツ	セーター・ニット	特殊な装飾、加工品 色なきのおそれのある製品
シルク	×	100%製品・混紡製品	
レーヨン		編み目の粗い・型崩れし易い衣類	
その他<天然>繊維	100%製品	編み目の粗い・型崩れし易い衣類	
その他<合成>繊維	100%製品	アセテートが含まれる製品	
その他獣毛繊維 （アンゴラ・カシミア・モヘヤ等）	×	混紡製品 編み目の粗い・型崩れし易い衣類	

< 推奨洗浄工程 > 例：20kg機（ドラム式） / 衣類10～15着程度

工程	洗剤・助剤	使用量	時間	温度	水位	回転
注水	①ウエット・マジシャン	200cc	・品物を入れずに手動で低水位まで水を入れ、洗剤を投入して下さい。 ※ウエット・マジシャン単品でも洗浄できますが、マジック・トリートメントを組み合わせて投入することで、防縮、風合いの向上が可能です。			
	②マジック・トリートメント	100cc				
攪拌	水洗機の扉を閉め、3回ほど洗濯水を回転させ、水洗機に品物を入れます。					
本洗			3分	常温	高	弱（ソフト）
排水のみ						
すすぎ	③テンション・キーパー	200cc	3分	常温	高	弱（ソフト）
排水のみ						
本脱水			1分			強（高速）

※ 水洗機やその他の環境に応じて必要によりプログラムをアレンジしてください（ご不明な点はお問い合わせください）。

< 水洗機サイズ別 洗剤投入量目安 >

水洗機サイズ目安	家庭用5kg機	10kg機	16kg機	25kg機	30kg機	50kg機
スーツ上下着数目安	2着程度	5着程度	10着程度	15着程度	20着程度	30着程度
ウエット・マジシャン	50cc	100cc	150cc	250cc	300cc	500cc
マジック・トリートメント	30cc	50cc	80cc	130cc	150cc	250cc
テンション・キーパー	50cc	100cc	150cc	250cc	300cc	500cc

※水洗機サイズもしくはスーツ上下着数を目安に使用してください。

< 乾燥 >

- ・タンブラー乾燥機の設定温度50℃（低温）で20～25分、乾燥の早い品物・繊維は10～15分で取り出し、その後自然乾燥または静止乾燥機で完全乾燥して下さい。人体仕上げ機およびパンツトッパーにかけながらの熱風でも可能です。
- ・タンブラー乾燥機での完全乾燥は、安全な繊維であることを判別し、行なって下さい。
- ・熱に弱い繊維および破損するおそれのある装飾品がある製品はタンブラー乾燥は避け、自然乾燥または静止乾燥を行なって下さい。

< 成型・仕上げ >

- ・背広・ジャケット類は人体仕上げ機、スラックス・パンツ類はパンツトッパーにできるだけかけるようにして下さい。
- ・配合されている加工剤の性能により、水洗いによる縮み、しわ、変形がみられても、復元しやすくなっておりますので、成型仕上げおよび確認を行なって下さい。