

<ドライクリーニング用 ゴール用ソープ>

【カチオン・ノニオン複合ソープ】

春 夏 秋 冬

【特長】

- ★ 四季の素材感に応じた風合いを加工剤で表現します。
- ★ カチオンソープの特徴である帯電防止力・抗菌力はもちろん、ドライ用洗剤として要求される油性、水溶性汚れに対する高洗浄性を追求しました。
- ★ 優れた抱水力を有しておりますので、水溶性の汚れ落ちに優れ、水系の前処理をしても輪どりません。
- ★ 前後処理率、再洗率の低下により生産性が向上します。
- ★ 特殊仕上剤の配合により、乾燥後のトンネル及びボックスの仕上げ率（ノータッチ率）を向上します。
- ★ 洗い上がりの風合いはソフト感だけでなく、適度な滑り感、ハリ感を衣類に付与しますので着てすぐにわかる違いを実現しました。

【使用方法】

- ① 標準使用量 ベースタンク総液量に対して0.5%~
 - ② 毎回投入量（バッチ）
 - ・衣類1kgに対してソープ5cc
 - 例）16kgドライ機 → 80cc
 - ③ ベースタンクに新液補給時、補給液量に対して0.5%のソープを補充してください。
 - 例）新液10L → ソープ50cc
 - ④ 各種ソープセンサーにも対応していますので詳しい設定値などはお問い合わせください。
 - ⑤ フィルター、活性炭交換時
 - ・470フィルター1本に対し5L、活性炭5Lに対し3Lのソープを数回にわけてベースタンクにチャージしてください。
 - 例）470×2本 + 活性炭10L = ソープ16Lを4Lずつ4回にわけて補充
 - ・カートリッジフィルター、活性炭交換後はそれぞれにソープが吸着するまで30分~1時間程度、循環空運転を行なってください。
 - ⑥ フィルター及び活性炭は400ワッシャーを目安に交換してください。
- ※他ソープからの切り替え時は同時にフィルター交換（新液総入替えが理想）を行なってください。



【成分・性状】

- ★ カチオン/ノニオン特殊界面活性剤 ★ 特殊加工仕上剤 ★ 抗菌剤 ★ d-リモネン
- ★ 安定化剤 ★ 石油溶剤 ★ イオン性：カチオン ★ 黄褐色透明液体
- ※ **火気厳禁** 第4類第2石油類 危険等級Ⅲ

【入目】

- ★ 15kg アトロン缶入り

※ カタログ、ラベルは予告なく変更することがございます。

【販売店】

【製造元】

(有)マサキ化学総合研究所

(本社)〒939-1351 富山県砺波市千代147

TEL: 0763-32-0399 FAX: 0763-33-3970